

### LoWaTec Ventilantrieb-Q2 IG (NC)



<i>Technische Daten:</i>		
Artikel-Nr.:	311468	311469
Betriebsspannung	230 V AC/DC	24 V AC/DC
max. Stromaufnahme	0,2 A	0,2 A
Wirkleistung	ca. 2 Watt	ca. 2 Watt
Betriebsart	stromlos geschlossen (NC)	
Anschlußgewinde	IG M30 x 1,5	
Anschlusskabel	1 m	
Schutzart	IP 54 (DIN EN 60529)	
Umgebungstemperatur	0°C - 60°C	
Hub	> 3,2 mm / ~3-6 min	
Hubanzeige	durch Stößel an Oberkante	
Abmessung	h = 55 mm / d = 40 mm	
Einbaulage	beliebig	
Farbe	RAL 9010 Reinweiß (Haube) / RAL 7023 Betongrau (Unterteil)	

### LoWaTec Ventilantrieb-Q4 AG (NC)



<i>Technische Daten:</i>		
Artikel-Nr.:	311466	311467
Betriebsspannung	230 V AC/DC	24 V AC/DC
max. Stromaufnahme	0,2 A	0,2 A
Wirkleistung	ca. 2 Watt	ca. 2 Watt
Betriebsart	stromlos geschlossen (NC)	
Anschlußgewinde	AG M30 x 1,5	
Anschlusskabel	1 m	
Schutzart	IP 54 (DIN EN 60529)	
Umgebungstemperatur	0°C - 60°C	
Hub	> 3,2 mm / ~3-6 min	
Hubanzeige	durch Stößel an Oberkante	
Abmessung	h = 55 mm / d = 40 mm	
Einbaulage	beliebig	
Farbe	RAL 9010 Reinweiß (Haube) / RAL 7023 Betongrau (Unterteil)	

#### LoWaTec GmbH

Am Wiesengrund 8      T +49 (0)6402 512993-0  
D-35410 Hungen      F +49 (0)6402 512993-9  
info@lowatec-online.de      www.lowatec-online.de